



ADVANCE® 800-A

ACRÍLICO BASE AGUA ACABADO BRILLANTE SECADO RÁPIDO

DESCRIPCION

ADVANCE® 800-A es un acabado ecológico base agua monocomponente, de apariencia brillante para uso industrial.

CARACTERISTICAS:

ADVANCE® 800-A es de apariencia brillante y secado rápido; tiene una excelente adherencia, flexibilidad, y durabilidad . Es muy fácil de aplicar y no presenta problemas de contaminación por solventes orgánicos.

USOS:

Se recomienda para el pintado y protección de superficies diversas. Ideal para utilizarse como acabado en aplicaciones o zonas donde la utilización de disolventes orgánicos (thinner) sea riesgosa, inadecuada o esté restringida.

SISTEMA RECOMENDADO:

ADVANCE® 801
ADVANCE® 800-A

COLORES:

Consultar los colores disponibles.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.100 ± 0.020 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 3,500 - 5,200 cPs
Sólidos en Peso: 50 ± 1 %
Sólidos en Volumen: 37 ± 1 %
V O C: < 90 g/L

Rendimiento Teórico:

14.57 m²/L a 1 mils.

Espesor Seco Recomendado:

1.5 - 2.5 mils.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Buena

Abrasión: Buena

Temperatura: 60 °C

Flexibilidad: pasa mandril cónico

Adherencia: 100 %

Dureza: H

Brillo: 80 unidades @ 60°

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Buena

Alcalis: Buena

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: < 10 minutos

Al Tacto: < 20 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 0.5 - 72 horas

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, CUBETA
10.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Pistola de media presión, Airless, H.V.L.P., EPA, Brocha, Rodillo.

Thinner:

Agua máximo 10%

Substratos con aplicación directa:**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Las superficies a recubrir deberán estar libres de impurezas (grasas, polvo, humedad, óxido o algún otro contaminante). La capa de primario, sellador o fondo aplicado previamente, deberá estar seca, y en caso de tener más de 36 horas de aplicada se recomienda dar un lijado suave para asegurar una buena adherencia de este producto.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

ADVANCE® 801

OBSERVACIONES:**1.- SECADO FORZADO:**

15 minutos @ 60 - 70 °C en choque térmico, es decir, dejarlo enfriar a temperatura ambiente en dos procesos.

2. CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN EN CONTRA DE HONGOS, BACTERIAS Y ALGAS QUE SE PRODUCEN EN LA SUPERFICIE DE PINTURA, ESTE RECUBRIMIENTO ESTÁ FORMULADO CON UN EFICIENTE BIOCIDA DE GRADO HIPOALERGENICO.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

A21-02-A800-0033- -

Fecha de Revisión :

26/03/2013