



# NERCLEAN 70

POLVO BLANQUEADOR PARA MADERA.

## LIMPIADOR PARA MADERA DE TEKA.

### DESCRIPCION

NERCLEAN® 70, es un ácido carboxílico orgánico relativamente fuerte. Se presenta en forma de una sal blanquecina (cristales incoloros o polvo blanco), corrosiva e higroscópica.

### CARACTERISTICAS:

NERCLEAN® 70, es una sustancia, que al mezclarse con agua produce un blanqueador para tratar la madera sin recubrimiento alguno. A diferencia de los blanqueadores a base de cloro, NERCLEAN® 70, aclara ligeramente la madera sin decolorar la veta de la misma.

### USOS:

NERCLEAN® 70, se emplea para la limpieza y blanqueamiento de la madera de teka, entre otras del mismo estilo, Así como para retirar el obscurecimiento de la madera (hogo, moho, etc) ocasionadas por un exceso de agua o humedad en el piso.

### SISTEMA RECOMENDADO:

solución de NERCLEAN® 70, directamente sobre la madera.

### COLORES:

NO APLICA.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Densidad:** @ 25°C 1.9000 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad:** @ 25°C NO APLICA

**Sólidos en Peso:** > 99.5 %

**Sólidos en Volumen:** NO APLICA

**V O C:** NO APLICA

### Rendimiento Teórico:

NO APLICA

### Espesor Seco Recomendado:

NO APLICA

### PROPIEDADES FISICAS:

#### Resistencia a :

**Luz:** NO APLICA

**Corrosión:** NO APLICA

**Abrasión:** NO APLICA

**Temperatura:** 45 °C

**Flexibilidad:** NO APLICA

**Adherencia:** NO APLICA

**Dureza:** NO APLICA

**Brillo:** NO APLICA

### PROPIEDADES QUIMICAS:

**Acidos:** NO APLICA

**Alcalis:** NO APLICA

**Disolventes:** NO APLICA

**Agua:** NO APLICA

**Gasolina:** NO APLICA

### SECADO:

**Libre de Polvo:** NO APLICA

**Al Tacto:** NO APLICA

**Duro:** NO APLICA

**Repintado:** NO APLICA

**Para Inmersión:** NO APLICA

### PRESENTACION:

En KILO 1.00 KILO

**APLICACION:****Método:**

Cepillo para fregar, brocha de cerda dura, trapeador, etc.

**Thinner:**

NO APLICA

**Substratos :**

Madera

**ACABADOS RECOMENDADOS**

NEROIL 2100

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

La madera a blanquear debe estar sin recubrimiento, ceras ni aceites. Utilizar el método de limpieza químico o mecánico que más se acople para dejar la madera limpia.

Disuelva en una proporción de 10 partes de agua (preferentemente caliente) por una parte de NERCLEAN® 70. Mezclar perfectamente hasta tener una solución completamente transparente. Aplicar la solución anterior con un cepillo para fregar, aplicar en áreas pequeñas no mayor a 1 m<sup>2</sup> y dejar que actúe por un tiempo aprox. de 3 minutos hasta que se haya blanqueado al tono deseado. Enjuagar abundantemente con agua y dejar secar, pasar un paño oscuro para verificar que no existen restos de blanqueador en caso contrario repetir lavado.

**OBSERVACIONES:**

Para su empleo en maderas tropicales como: Teca, Tzalam, Jatoba, Machinche, Cumarú, Olivo, Tornillo e incluso Pino. Siempre usar guantes de latex, ropa de algodón, goggles, respiradores, para el correcto empleo de este producto.

NOTA: Es importante evitar el contacto con superficies metálicas ya que es una solución ácida, si fuera así, enjuagar inmediatamente con agua limpia.

No mezclar con productos que contengan cloro ya que prodían provocar gases altamente tóxicos.

**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
12 MESES

**PRECAUCION:**

*Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.*

*Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.*

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

**ATENCION:**

*Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.*

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**L10-LI-NC70- - -7100**

**Fecha de Revisión :**

**12/01/2010**