



# JOINT FILLER JW-101

POLIURETANO ELASTOMERICO

## JUNTA DE EXPANSION PARA SUPERFICIES VERTICALES

### DESCRIPCION

JOINT FILLER FW 102, Es un elastomero de altos sólidos semi-rigido, de 2 componentes a base de resinas de poliuretano, con buenas propiedades mecánicas y resistencia química.

### CARACTERISTICAS:

JOINT FILER FW 102, tiene una perfecta adherencia al concreto, previo sellado de los costados del concreto con sellador epoxico NERSEAL 10.

Es semi-elástico con buenas propiedades mecánicas y gran resistencia a productos químicos. Buen poder de relleno.

### USOS:

Sellador para juntas de expansión y contracción en pisos de loseta, pisos antiácidos, carpétas monolíticas, pisos metálicos y de concreto. Diseñado para aplicarse en juntas de expansión con las siguientes medidas, ancho 2 cm, profundidad 1 cm, previo sellado de los costados del concreto (junta) con NERSEAL 10.

### SISTEMA RECOMENDADO:

NERSEAL 10 (sellador)  
JOINT FILLER FW 102 (elastomero)

### COLORES:

Gris

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.0375 g/cm<sup>3</sup> (mezcla)

Viscosidad: @ 25°C N/D

Sólidos en Peso: > 98 %

Sólidos en Volumen: > 96 %

V O C: < 100 g/L

### Rendimiento Teórico:

1 L. RINDE 5 M LINEALES, ANCHO 2 CM, 1 PROF.

### Espesor Seco Recomendado:

1 CM

### PROPIEDADES FISICAS:

#### Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: Buena

Abrasión: Excelente

Temperatura: 80 °C

Flexibilidad: ACEPTABLE

Adherencia: 100 %

Dureza: NO APLICA

Brillo: MATE

### PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Excelente

Alcalis: Excelente

Disolventes: Excelente

Agua: Excelente

Gasolina: Excelente

### SECADO:

Libre de Polvo: NO APLICA

Al Tacto: NO APLICA

Duro: 48 HRS

Repintado: NO APLICA

Para Inmersión: NO APLICA

### PRESENTACION:

En JUEGO 2.000, JUEGO 4.000, JUEGO 8.000, JUEGO 16.000, JUEGO 20.000 LITROS

**APLICACION:****Método:**

Espátula ó Liana.

**Adelgazador:**

NO APLICA

**Relación de Mezcla:**

1.00 Partes en Volumen

1 Parte en Volumen REACTOR JOINT FILLER

**Vida Util (Pot Life):**

10 a 15 minutos Horas

**Substratos :**

Primario Epóxico

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Asegurarse que la superficie se encuentre, libre de grasa, polvo, humedad, óxido o cualquier otro contaminante. Para tal efecto podrán utilizarse métodos mecánicos y/o manuales de limpieza.

**ALMACENAJE:**

Conservados en el recipiente original herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

6 MESES PARTE A Y PARTE B

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**ACABADOS RECOMENDADOS****OBSERVACIONES:**

1.- Sellar perfectamente los costados del concreto (junta), con sellador epoxico NERSEAL 10.

2.- Aplicar JOINT FILLER FW 102, después de haber transcurrido 4 horas el NERSEAL 10.

**PRECAUCION:**

***Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.***

***Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.***

**ATENCION:**

***Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.***

P64-23-JWF2-0021- -7710

Fecha de Revisión : 30/01/2017