



NERVION® AF-1400 REMOVEDOR

SOLVENTE CLORADO

REMOVEDOR DE PINTURAS EXTRA FUERTE

DESCRIPCION

NERVION® AF-1400 está compuesto de solventes clorados, activadores y cera. No contiene fenol, benzol ni cresol.

CARACTERISTICAS:

NERVION® AF-1400 es un producto con una consistencia líquida (gel), pero con la tixotropía necesaria para que no se presenten escurrimientos cuando se aplique sobre superficies verticales

Es un producto poderoso que remueve y elimina toda clase de pinturas y recubrimientos orgánicos, su eficacia y rapidez dependerá del tipo de pintura que se vaya a remover y de su espesor.

USOS:

NERVION® AF-1400 se recomienda para remover las capas de pintura vieja, en coches, aviones, autobuses, maquinaria etc.

Levanta sin dificultad, capas de alquidales, acrílicos, lacas de nitrocelulosa, epóxicos y poliuretano catalizados. (ver observaciones)

SISTEMA RECOMENDADO:

Aplicar con brocha el removedor sobre las capas de pintura y esperar hasta que se observe un ampollamiento de la pintura procediendo a eliminarla con una espátula.

COLORES:

No aplica

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 1.150 grs/litro
Viscosidad: @ 25°C 1000 a 2000 cps.
Sólidos en Peso: No aplica
Sólidos en Volumen: No aplica
V O C: No aplica

Rendimiento Teórico:

Depende de la pintura a remover

Espesor Seco Recomendado:

No Aplica

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :
Luz: .T.
Corrosión: .T.
Abrasión: .T.
Temperatura: 40 °C

Flexibilidad: No aplica
Adherencia: No aplica
Dureza: No aplica
Brillo: No aplica

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: .T. No aplica
Alcalis: .T. No aplica
Disolventes: .T. No aplica
Agua: .T. No aplica

SECADO:

Libre de Polvo: No aplica
Al Tacto: No aplica
Duro: No aplica
Repintado: No aplica
Para Inmersión: No aplica

PRESENTACION:

En BOTE 1.000, BOTE 4.000, LATA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha o por inmersión.

Thinner:

No requiere

Substratos :

Pintura intemperizada

PREPARACION DE SUPERFICIE:

No aplica

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
3 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

Estabilidad en el envase: 3 meses

***** EL NERVION® AF-1400, NO SERÁ EFECTIVO PARA ELIMINAR CAPAS DE PINTURA SI SE TRATA DE PINTURA EN POLVO, DE HORNEO O ELECTROSTÁTICA. SE RECOMIENDA HACER PRUEBAS DE DESEMPEÑO PARA COMPROBAR LA EFECTIVIDAD*****

Debido a la composición química del removedor, es importante que el usuario conozca los riesgos de exposición así como el equipo de protección personal, para hacer un correcto uso del producto.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCIÓN:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

S11-12-1400-0015- -5000

Fecha de Revisión :

20/07/2016

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>