



SOFT CLEAN 731

SOLVENTE

LIQUIDO REMOVEDOR DE GRAFFITIES

DESCRIPCION

SOFT CLEAN 731 es una mezcla de disolventes diseñada para la remoción de graffities aplicados sobre el acabado DURACON 731

CARACTERISTICAS:

SOFT CLEAN 731 remueve con facilidad los graffities aplicados sobre el acabado DURACON 731. Es un producto desmanchador formulado con un balance adecuado de disolventes orgánicos y agentes limpiadores, los cuales al entrar en contacto con el graffiti lo remueven con facilidad sin dañar la película de DURACON 731. Esta operación podrá repetirse cuantas veces sea necesario y sin que se afecten las propiedades del acabado DURACON 731.

USOS:

Para remover graffities aplicados sobre el acabado DURACON 731.

SISTEMA RECOMENDADO:

Utilizarse sobre graffities aplicados sobre DURACON 731.

COLORES:

Incoloro

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 0890 +/- 0.030

Viscosidad: @ 25°C 11 -15 seg

Sólidos en Peso: < 1.0 %

Sólidos en Volumen: < 1.0 %

V O C: < 650 g/litro

Rendimiento Teórico:

N.A.

Espesor Seco Recomendado:

N.A.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: .T.

Corrosión: .T.

Abrasión: .T.

Temperatura: 45 °C

Flexibilidad: N.A.

Adherencia: N.A.

Dureza: N.A.

Brillo: N.A.

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: .T. N.A.

Alcalis: Excelente N.A.

Disolventes: .T. N.A.

Agua: .T. N.A.

SECADO:

Libre de Polvo: N.A.

Al Tacto: N.A.

Duro: N.A.

Repintado: N.A.

Para Inmersión: N.A.

PRESENTACION:

En GARRAFA 1.000, BOTE 4.000, CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Trapos, cepillo de cerdas suaves.

Thinner:

N.A.

Substratos :**PREPARACION DE SUPERFICIE:****ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

PROCEDIMIENTO PARA LA REMOCION DE GRAFFITIES:

- 1.- LAVAR EL AREA AFECTADA CON AGUA Y DETERGENTE.
 - 2.- IMPREGNAR TPAOS LIMPIOS CON SOFT CLEAN 731 Y APLICARLO DIRECTAMENTE SOBRE ESTE CON MOVIMIENTOS CIRCULARES DESDE AFUERA HACIA EL CENTRO DEL GRAFFITI (PARA EVITAR QUE LA MANCHA SE EXTIENDA).
 - 3.- CAMBIAR CON FRECUENCIA LOS TPAOS SATURADOS DE PINTURA POR OTROS LIMPIOS.
 - 4.- EN SUPERFICIES RUGOSAS, SE RECOMIENDA LA UTILIZACION DE UN CEPILLO DE CERDAS SUAVES.
 - 5.- ESTE PROCEDIMIENTO PODRA REPETIRSE CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
- EQUIPO DE SEGURIDAD RECOMENDADO: GUANTES, GOGGLES, MASCARILLA CONTRA VAPORES ORGANICOS.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

S11-13-ANGR- - -

Fecha de Revisión :

01/02/2017