



# NERCLEAN® 1350

## SOLVENTE MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS

### DESENGRASANTE Y LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL

**DESCRIPCION**

NERCLEAN es un desengrasante y limpiador multiusos con gran capacidad de remoción de contaminantes orgánicos. Producto formulado con hidrocarburos alifáticos y agentes tensoactivos.

**CARACTERISTICAS:**

NERCLEAN remueve de manera efectiva contaminantes de tipo orgánico, tales como aceites, adhesivos, grasas, hollín. Su facilidad de aplicación y rápida evaporación, facilitan sensiblemente las tareas de preparación de superficies.

**USOS:**

Ideal para utilizarse en procesos de alta producción como pintado / repintado de vehículos, tanques, tuberías, equipos, etc. y procesos manuales de limpieza - desengrasado.

También se recomienda para la limpieza y desengrasado de superficies a repintar (p.ej. sobre primarios, bases de color para sistema bicapa, acabados, etc.).

Ideal para remover residuos de adhesivos de calcomanías en superficies plásticas o pintadas, como equipo de computo, interiores de automoviles y aviones.

**SISTEMA RECOMENDADO:**

UTILIZAR NERCLEAN COMO AGENTE DESENGRASANTE.

**COLORES:**

Transparente

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**Densidad:** @ 25°C 0.740 ± 0.010 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad:** @ 25°C 11 - 15 seg. Copa Ford 4.

**Sólidos en Peso:** NO APLICA

**Sólidos en Volumen:** NO APLICA

**V O C:** < 750 g/L

**Rendimiento Teórico:**

NO DETERMINADO

**Espesor Seco Recomendado:**

NO APLICA

**PROPIEDADES FISICAS:**

**Resistencia a :**

**Luz:** NO APLICA

**Corrosión:** NO APLICA

**Abrasión:** NO APLICA

**Temperatura:** 40 °C

**Flexibilidad:** NO APLICA

**Adherencia:** NO APLICA

**Dureza:** NO APLICA

**Brillo:** NO APLICA

**PROPIEDADES QUIMICAS:**

**Acidos:** NO APLICA

**Alcalis:** NO APLICA

**Disolventes:** NO APLICA

**Agua:** NO APLICA

**Gasolina:** NO APLICA

**SECADO:**

**Libre de Polvo:** < 3 minutos

**Al Tacto:** < 5 minutos

**Duro:** NO APLICA

**Repintado:** < 10 minutos

**Para Inmersión:** NO APLICA

**PRESENTACION:**

En BOTE 1.000, GARRAFA 2.000, BOTE 4.000, BOTE 5.000, LATA 19.000 LITROS

**APLICACION:****Método:**

Métodos manuales de preparación de superficies (trapos, fibra, etc.).

**Thinner:**

NO APLICA

**Substratos :**

Acero galvanizado, Aluminio, Acero inoxidable, Fibra de vidrio, Pintura intemperizada, Plásticos

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Para un proceso óptimo de remoción de grasas y aceites, empapar un trapo limpio y aplicar NERCLEAN mediante movimientos circulares abarcando superficies pequeñas (1-2 m2 aprox.). Para prevenir contaminación de la superficie, evitar introducir el trapo sucio en el recipiente de NERCLEAN limpio (se recomienda utilizar un 2o. recipiente para exprimir los trapos sucios).  
Previo a la aplicación de cualquier recubrimiento, verificar con un pañuelo desechable si la superficie se encuentra libre de contaminantes; en tal caso, después de frotar la superficie recién preparada, el pañuelo no deberá mancharse.

**ALMACENAJE:**

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.  
12 meses

**CONDICIONES DE APLICACION:**

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

**Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.**

**ACABADOS RECOMENDADOS****OBSERVACIONES:**

NO SE UTILICE ESTE PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO (MASCARILLA CON DOBLE FILTRO DE CARBON ACTIVADO, GOGGLES, GUANTES Y ROPA DE ALGODON).

**PRECAUCION:**

***Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.***

***Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.***

**ATENCION:**

***Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.***

S11-13-NERC- - -1200

Fecha de Revisión :

01/02/2017