LATEX NEVIN® BRONCE

VINIL - ACRILICA

PINTURA VINILICA LAVABLE PARA INTERIORES

DESCRIPCION

LATEX NEVIN® BRONCE es un acabado emulsionado de gran calidad para aplicación en interiores; formulado con resinas vinil-acrílicas, pigmentos y compuestos minerales de gran resistencia.

CARACTERISTICAS:

LATEX NEVIN® BRONCE forma una película mate, lavable y con buena durabilidad en interiores. Es una atractiva opción que combina economía y calidad.

USOS:

LATEX NEVIN® BRONCE se recomienda para aplicaciones en superficies interiores en cualquier tipo de clima (escuelas, casas y construcciones en general).

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERVION® 100
Acabado LATEX NEVIN® BRONCE

COLORES:

Cualquier color sobre pedido (consultar carta de colores).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad:	**@ 25°C**	1.190 ± 0.050 g/cm³
Viscosidad:	**@ 25°C**	30000 - 36000 cPs
Sólidos en Peso:		46.00 ± 1.0 %
Sólidos en Volumen:		29.00 ± 1.0 %
V O C:		< 50 g/L

Rendimiento Teórico:
11.30 m²/L a 1.0 mils.

Espesor Seco Recomendado:
2.0 - 3.0 mils

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz:	Buena
Corrosión:	NO APLICA
Abrasión:	Buena
Temperatura:	65 °C
Flexibilidad:	Pasa
Adherencia:	100 %
Dureza:	B
Brillo:	Mate

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos:	Mala	
Alcalis:	Regular	salpicaduras
Disolventes:	Mala	
Agua:	Buena	
Gasolina:	Regular	derrames

SECADO:

Libre de Polvo:	< 15 minutos
Al Tacto:	< 30 minutos
Duro:	24 horas
Repintado:	> 45 minutos
Para Inmersión:	No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.000,BOTE 4.000,CUBETA 10.000,CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:

Método:

Brocha, rodillo, cepillo, equipo airless.

Thinner:

Agua al 10 % máximo.

Substratos con aplicación directa:

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurarse de que la superficie a pintar se encuentre perfectamente seca, libre de grasa, salitre, pintura en mal estado y cualquier agente extraño. Si se aplica sobre superficies muy rugosas y/o porosas, para asegurar un acabado uniforme y evitar un consumo exagerado de pintura, se recomienda la aplicación previa de NERVION® 100.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

OBSERVACIONES:

EL RENDIMIENTO REAL DE LA PINTURA PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR Y RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELÍCULA, DESPERDICIOS DE PINTURA, ETC. NO SE PUEDE GARANTIZAR QUE EL RENDIMIENTO PRÁCTICO QUE OBTENGA EL USUARIO SEA EL EXPRESADO EN ESTA FICHA TÉCNICA DEBIDO A QUE LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA EL NERVION S.A DE C.V.

EN SUPERFICIES YA PINTADAS, NO ES NECESARIA LA APLICACION DEL NERVION® 100.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-02-NBRO- - -

Fecha de Revisión :
01/02/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70
Fax. 53 61 94 76 http://www.nervion.com.mx