



BRITACRYL

ACRILICO BASE AGUA

PINTURA ECOLOGICA PARA CANCHAS DE TENIS

DESCRIPCION

BRITACRYL es una pintura acrílica base agua con excelentes propiedades de resistencia a la abrasión e intemperie.

CARACTERISTICAS:

BRITACRYL es un recubrimiento con excelente adherencia a superficies de concreto o asfalto, con propiedades antiderrapantes, y resistencia a golpes y a la abrasión. Tiene excelente resistencia a la intemperie con buena retención de color.

USOS:

Para pintar toda clase de pistas de tennis.

SISTEMA RECOMENDADO:

BRITACRYL directo a la superficie.

COLORES:

BLANCO, ROJO OXIDO, VERDE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C > 1.290 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 28000 - 36000 cps.
Sólidos en Peso: 59.00 % ± 1%
Sólidos en Volumen: 42.50 % ± 1%
V O C: < 70 g/cm³

Rendimiento Teórico:

16.5 m²/l a 1 mils.de pulgada de espesor seco.

Espesor Seco Recomendado:

2 - 4 mils. .de pulgada.

PROPIEDADES FISICAS:**Resistencia a :**

Luz: Excelente
Corrosión: Mala
Abrasión: Excelente
Temperatura: 50 °C

Flexibilidad: Pasa Mandril Cónico
Adherencia: 100 % SOBRE CONCRETO
Dureza: 3B
Brillo: MATE

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala
Alcalis: Mala
Disolventes: Mala
Agua: Buena
Gasolina: Mala

SECADO:

Libre de Polvo: < 15 min.
Al Tacto: < 30 min.
Duro: 24 Hrs.
Repintado: 30 min.
Para Inmersión: No Se Recomienda.

PRESENTACION:

En BOTE 1.000,BOTE 4.000,CUBETA 10.000,CUBETA 19.000 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, Rodillo

Thinner:

AGUA

Substratos con aplicación directa:

Concreto

PREPARACION DE SUPERFICIE:

El concreto o asfalto deberá estar seco y libre de polvo y sustancias extrañas. En superficies nuevas de concreto es necesario que esté perfectamente fraguado (4 semanas)

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses.

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:****PRECAUCION:**

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

V21-34-BRIT-0031- -3000

Fecha de Revisión :

01/02/2017

EL NERVION S.A. DE C.V. Aldama 5 La Escuela Tlalnepantla, Edo. de México Tel. 21-69-04-70

Fax. 53 61 94 76 <http://www.nervion.com.mx>