



NERVION® AF-1400

REMOVEDOR DE PINTURAS A BASE DE SOLVENTE CLORADO.

MANUAL DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Es un compuesto a base de solventes clorados, activadores y ceras especiales para la remoción y eliminación de pinturas.
- Este producto está libre de fenol, benzol ni cresol.
- Es un producto con la consistencia líquida necesaria para que se pueda aplicar en superficies verticales sin que haya escurrimiento.
- Producto que elimina y remueve toda clase de pinturas y recubrimientos orgánicos, su eficacia y rapidez dependerá del tipo de pintura que se vaya a remover y de sus espesor.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda para remover las capas de pintura envejecidas en: Automóviles, Aviones, Autobuses, Maquinaria, etc.

Levanta sin dificultad, capas de alquidales, acrílicos, lacas, epóxicos y poliuretanos catalizados.

SISTEMA RECOMENDADO

Directamente al sustrato en capas gruesas, hasta observar ampollamiento de la película.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Un recubrimiento se desempeñará mejor en la medida en que la superficie del sustrato esté limpia, seca, sin defectos y libre de contaminantes.

PREPARACION DEL RECUBRIMIENTO.

Este producto se presenta en garrafa de 4.00 y cubeta de 20.00 Litros.

ADELGAZADOR

No requiere.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar brocha de pelo o por inmersión:

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Utilizar equipo de protección personal: Bata, guantes, Goggles y Respirador con filtros para amoniaco.
2. Aplicar una capa gruesa de Removedor NERVION®AF-1400, sobre la pintura que desee remover utilizando una brocha.

3. Esperar de 10 a 15 minutos a que actúe perfectamente la superficie, hasta que se la pintura se haya reblandecido o esté ampollada.



4. Quitar la mayor parte de pintura reblandecida con una cuña o espátula de acero.



5. En caso de tener varias capas de pintura es posible que se necesite una segunda capa de removedor NERVION®AF-1400.
6. Posteriormente lavar con agua y detergente para eliminar los residuos del removedor NERVION®AF-1400. Secar perfectamente los rastros de agua, y humedad para evitar que el sustrato se empiece a óxidar, lavar con solvente S-124. para dejar peroparado es sustrato para su imprimación.
7. No utilizar el removedor NERVION®AF-1400, para eliminar pintura sobre sustratos como: Plástico, hule o losetas asfálticas.
8. El removedor no se debe aplicar bajo los rayos solares o fuertes vientos ya que una rápida evaporación disminuye su poder de remoción.

PRECAUCION

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado como son mascarilla filtro para amoniaco, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada puede afectar la salud y contacto en la piel provoca quemaduras. Lavar inmediatamente si es que existe contacto con la piel.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Depende de la pintura a remover así como el número de capas aplicadas.

ESPESOR SECO RECOMENDADO

No aplica

PROPIEDADES FÍSICAS

Acabado	No aplica
Color	amarillo
Componentes	1
Densidad	1.150 g/cm ³
Viscosidad	1000 a 2000 Cps
Sólidos en peso	No aplica
Sólidos en volumen	No aplica
VOC	No aplica

Resistencia a:

Luz	No aplica
Corrosión	No aplica
Abrasión	No aplica
Temperatura	< 40°C
Flexibilidad	No aplica

Adherencia	No aplica
Dureza	No aplica
Brillo	No aplica
Temperatura	< 40°C

PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a:

Ácidos	No aplica
Álcalis	No aplica
Disolventes	No aplica
Agua	No aplica
Gasolina	No aplica

TIEMPOS DE SECADO*

Libre de polvo	No aplica
Al tacto	No aplica
Duro	No aplica
Para Repintado	No aplica
Para Inmersión	No aplica

*ASTM D 1640 @ 3.0 milésimas @ 20-80% H.R. y 25°C

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras áreas expuestas.

ALMACENAJE

Este material conservado en el recipiente original, herméticamente cerrado y almacenado en un lugar seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C), tendrá una vida de 12 meses para la Base de color y 6 meses para el Reactor R-75 U, a partir de la fecha de caducidad del producto.

OBSERVACIONES

No se deberá de aplicar este producto si la temperatura ambiente está debajo de 4°C o por arriba de los 40°C. La humedad relativa deberá ser inferior al 90%.

El removedor NERVION ®AF-1400, no se debe mezclar con ningún otro líquido y la superficie a remover no debe estar húmeda.

NOTA

Cuando se aplique removedor NERVION ®AF-1400, se deberá emplear guantes de hule y lentes de seguridad.

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, de ser necesario consultar al médico.

El removedor NERVION ®AF-1400, es inflamable, almacénelo en lugar fresco, mantener alejado de flamas, chispas y fuera del alcance de los niños.

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.